


FPC INTERFACE

1	GND
2	K4
3	K3
4	K2
5	K1
6	A
7	PS2
8	PS1
9	PS0
10	PS3
11	SHUT
12	RES
13	VSYN
14	HSYN
15	DOTCLK
16	DEN
17	DB17
18	DB16
19	DB15
20	DB14
21	DB13
22	DB12
23	DB11
24	DB10
25	DB9
26	DB8
27	DB7
28	DB6
29	DB5
30	DB4
31	DB3
32	DB2
33	DB1
34	DB0
35	NC
36	NC
37	DC
38	SDD
39	SDI
40	SCK
41	CS
42	VCC
43	GND
44	XR(X+)
45	YU(Y-)
46	XL(X-)
47	YD(Y+)

技术要求:

- 液晶显示模式: 2.83" TFT transmissive
- 显示颜色: 262K
- 视角: 12 0' CLOCK
- 点阵: 240 (RGB) X320 DOTS
- 驱动芯片型号: SSD1289
- 背光: LED WHITE(X4), 并联
- 工作温度: -10° --- 60°
储存温度: -20° --- 70°
- 未注尺寸公差: ± 0.2mm
- 材料及工艺要求无铅
- 带 * 为重点尺寸

LED CIRCUIT DIAGRAM:



深圳市佳昀科技有限公司

部品名称: LCM 外形图		型号:T28HJS08		
部品编码:		设计	审核	确认
单位: mm	比例: 1:1			
第 1 页 共 1 页	版本: 00			
日期: 2007-01-04	△ 4	第三视角: 		

版本	更改内容	拟定	日期
----	------	----	----