

СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛАТУННЫЕ

	PCSN-6		PCSS-6		PCHSN-6		PCHSS-6
	PCSN-10		PCSS-10		PCHSN-10		PCHSS-10
	PCSN-15		PCSS-15		PCHSN-15		PCHSS-15
	PCSN-20		PCSS-20		PCHSN-20		PCHSS-20
	PCSN-25		PCSS-25		PCHSN-25		PCHSS-25
	PCSN-30		PCSS-30	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ PC H SS-30 1 2 3		1. H - шестигранная - круглая 2. SS - два отверстия под винт SN - одно отверстие под винт, один винт 3. - длина в мм	

СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

	ВД7х3.5х5		ВД7х3.5х20	Условное обозначение: ВД 7 x 3.5 x 5 1 2 3		1 -Внешний диаметр 2 -Внутренний диаметр 3 -Длина	
	ВД7х3.5х9		ВД7х3.5х25				
	ВД7х3.5х15						

СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЛАСТИКОВЫЕ

Монтаж: сверловое отверстие (монтаж под винт шасси для типа S)
Материал: нейлон 66 (Стандарт UL 94V-2) **Цвет:** белый

